

# RALMO<sup>®</sup> - Multiprimer-LFB

## Lösemittelfrei

### Produktbeschreibung:

**RALMO<sup>®</sup>-Multiprimer-LFB** ist ein lösemittelfreier Primer-/Haftkleber, auch für Bitumenuntergrund.

### Anwendung:

Haftvermittler für die Verklebung von:

**RALMO<sup>®</sup>-Top Folien** selbstklebend

**RALMO<sup>®</sup>-TAPE 4000** (Butyl)

**RALMO<sup>®</sup>-R3 window plus** Multiband

**RALMO<sup>®</sup>-Bitumenband**

### Anwendungshinweise:

Primer sind nur Haftvermittler. Sie sind kein Ersatz für die richtige Reinigung der Oberfläche. Primer verbessern die Langzeitleistung der Verbindung.

**Vor jeder Anwendung empfehlen wir eine Musterverklebung.**



### Achtung:

Dosen immer kühl, stehend und trocken lagern.

### Entsorgung:

Vollständig entleerte Behälter der Abfallsammelstelle zuführen.

### Lieferform:

Kunststoffeimer 1 Liter oder 5 Liter.

Art. Nr.	Bezeichnung
12-1-2-10	RALMO <sup>®</sup> -Multi-Primer LFB – LFB = lösemittelfrei und Bitumenverträglich, 1 Liter zum Streichen
12-1-2-50	RALMO <sup>®</sup> -Multi-Primer LFB – LFB = lösemittelfrei und Bitumenverträglich, 5 Liter zum Streichen

### Technische Daten: RALMO<sup>®</sup>-Multiprimer-LFB

Eigenschaften	Klassifizierung
Materialbasis	Acrylat-Copolymer-Dispersion
Klebeeigenschaft	Dauerklebrig
Dichte	ca. 1,3 g/cm <sup>3</sup>
Viskosität	pastös
pH-Wert	ca. 4–5
Abluftzeit	ca. 30 min. (bei 20 °C, 50 % rel. Luftfeuchte)
Verarbeitbar bis	+5 °C
Verbrauch	ca. 30–100 g/qm (abhängig vom Untergrund) 250 g/qm bei Holzbau
Verarbeitungstemperatur	+0 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit	–30 °C bis +80 °C
Farbe	weiß / getrocknet farblos